DECAPHEM

DECAPANT UNIVERSEL
DES PEINTURES ET VERNIS

PROPRIETES :

DECAPHEM est un décapant universel utilisable sur tous les supports usuels du bâtiment (ciment, bois, métaux, verre) sans risque de détérioration des supports. Il est actif sur toutes les peintures glycérophtaliques, cellulosiques, synthétiques,...
DECAPHEM est exempt de phénol et de colorant susceptible de tacher le bois.
DECAPHEM s'élimine aisément par rinçage à l'eau ce qui entraîne la peinture décollée.
Gélifié, DECAPHEM est actif aussi bien sur surfaces verticales que sur surfaces horizontales. Sa formule gel et son limitateur d'évaporation réduit quantitativement l'évaporation des solvants dans l'atmosphère, limitant ainsi les risques d'inhalation de vapeurs.

COMPOSITION :

Dichlorométhane, tensioactifs non ioniques, inhibiteurs de corrosion, agents épaississants, limitateurs d'évaporation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :	
Aspect	: Gel violet
Masse volumique	: 1200 g/l environ
pH	: Neutre
Consommation	: 2 m²/kg environ

UTILISATIONS :

Décapage des supports peints, vernis dans : l'industrie, le bâtiment, les travaux publics, les services d'entretien, antiquaires, automobiles,...

MODE D'EMPLOI :

Appliquer à la spatule ou à la brosse une couche de 3 à 4 mm d'épaisseur de DECAPHEM. Laisser agir jusqu'à gonflement du feuil de peinture. Racler la peinture et renouveler l'opération si nécessaire. Terminer par un rinçage abondant de la surface décapée.
Une efficacité maximum est observée à des températures supérieures à 15°C. **Ne pas travailler sur des surfaces chaudes à des températures supérieures à 30°C.**

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE :

Conserver en emballage d'origine, hors de la portée des enfants, dans un local frais et ventilé à l'écart de la chaleur et de toute source d'ignition. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Ne pas fumer. Ne pas appliquer sur une flamme ou un objet incandescent. Ne pas respirer les vapeurs. Travailler dans un local suffisamment ventilé. Eviter le contact avec la peau ou les yeux. Porter des gants, des lunettes et un matériel de protection approprié. En cas de contact avec la peau, les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes. Ne pas rejeter à l'égout.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Vérifier auprès de nos service que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PHEM technologies - Services administratifs et commerciaux, entrepôts, expéditions
CHIMINVEST SAS -BP 39 Allée Louis Bréguet 93421 VILLEPINTE Cedex - Tel : 01 49 63 44 55 Fax : 01 49 63 06 56
Fiches techniques et fiches de sécurité disponibles sur minitel 3616 PHEM ou au 0836051012 et sur internet www.phem.fr